

# HZ40HDR

Proiettore laser per la casa ultracompatto ad alta luminosità Full HD



- **Luminoso 4000 lumen per luci sulla visualizzazione - Proiettore compatto laser Full HD 1080p, compatibile con 4K UHD e HDR**
- **Design ecologico - Basso consumo energetico, risparmio energetico e lunga durata del prodotto**
- **Alimentazione esterna - Maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica**
- **Gioco fulmineo - Supporta 1080p 120Hz con un tempo di risposta di 8,6 ms**



Progettato pensando all'ambiente, il proiettore laser HZ40HDR a risparmio energetico offre una facile configurazione in qualsiasi spazio della casa, con caratteristiche di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma .<sup>1</sup>

Un ulteriore vantaggio, HZ40HDR è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

## Specifications

EAN: 5055387667624, Colour: White

UPC: 796435 81 498 4, Colour: White



### Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	1.48:1 ~ 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	0.8m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset nativo	116%

### Conessioni

Conessioni	<b>Ingressi</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x RS232
------------	---

### Generale

Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	34dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria 1x CR2025 Manuale utente di base
Input lag	8.60ms
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	88W
Consumo (max)	139W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	3 kg

